

PRODUKTKATALOG / V1.0

JBL *ENTRANCE*

INTEGRATED • CONTROLLED • DELIVERED

Engineering-Controlled Door & Entrance Project Solutions

Torsysteme Produktkatalog



Produktabbildung aus dem Katalog des liefernden Herstellers.

www.jblentrance.com

Wie JBL Entrance Ihr Projekt unterstützt

Eine zentrale Koordinationsstelle für Produktauswahl, Lieferantenabstimmung und Lieferung.

01 Produktauswahl

Produktreihe und Ausführung auf Anwendung und Betriebsbedingungen abstimmen.

02 Integration qualifizierter Fertigungsressourcen

Qualifizierte Fertigungsressourcen entsprechend dem Projektumfang koordinieren.

03 Technische Koordination

Öffnung, Schnittstellen, Stromversorgung und Ausführung in die technische Abstimmung einbeziehen.

04 Lieferkettenmanagement

Auftragsumfang, Lieferantenmeilensteine und Lieferanforderungen abstimmen.

05 Qualitätskontrolle

Prüfanforderungen bestätigen und die Qualitätsprüfung vor Versand koordinieren.

06 Unterstützung internationaler Lieferungen

Export- und Lieferanforderungen im vereinbarten Projektumfang koordinieren.

JBL Entrance integriert qualifizierte Fertigungsressourcen für Tor- und Eingangssysteme. Kaufmännische Betriebsgesellschaft: **Jin Bei Li Metal (Suzhou) Co., Ltd.**, gegründet 2015.

Das Gründungsjahr bezieht sich auf die kaufmännische Betriebsgesellschaft.

Produktportfolio / Auswahlübersicht

Produktreihe nach Anwendung auswählen, anschließend Ausführung und Angebotsgrundlagen prüfen.

Produkt / JE-Modell	Auswahlkriterien	Seite
PVC-Schnellrolltor / JE-1001	Häufiger Verkehr in Logistikdurchgängen, Lebensmittelverarbeitung und kontrollierten Umgebungen.	4
Industrie-Schnellfalttor / JE-1002	Große Öffnungen in Logistikanlagen, Industriehallen und Abfallbehandlungsbereichen.	6
Schnelllaufotor mit Reißverschlussführung / JE-1003	Lebensmittel-, Pharma- und Elektronikbereiche, saubere Umgebungen und häufige Logistikkbewegungen.	8
Industrie-Sektionaltor / JE-1005	Lagerhallen, Logistikzentren, Fabriken, Kühlräume und gewerbliche Garagen.	10
Garagentor / JE-1006	Privatgaragen, Villen und kleinere Gewerbeobjekte.	12
Aluminium-Glas-Garagentor / JE-1007	Privatgaragen, Villen, Ausstellungsräume und gewerbliche Präsentationsflächen.	14
Aluminium-Gittertor / JE-1008	Hochwertige Garagen, Gebäudefassaden und moderne Gewerberäume.	16
Torantriebe und Motorlösungen / JE-1009	Antriebsauswahl für Garagen- und Industrie-Sektionaltore.	18
Beschlagsätze für Garagentore / JE-1010	Beschlagausswahl für Garagentore mit 16 ft. × 7 ft. und 8 ft. × 7 ft.	21

JE-1001 / PRODUKTAUSWAHL

PVC-Schnellrolltor

Einsatzbereiche / Typische Anwendungen

Häufiger Verkehr in Logistikdurchgängen, Lebensmittelverarbeitung und kontrollierten Umgebungen.



Produktabbildung des Lieferanten. Die gezeigte Ausführung kann vom endgültigen Projekt abweichen.

Produktübersicht

Tor mit flexiblem PVC-Behang für häufiges Öffnen und die Trennung von Arbeitsbereichen.

Wesentliche Vorteile

Schnelle Durchfahrt; reduzierter Luftaustausch; Staubabschirmung. Flammhemmendes Behangmaterial ist optional und muss bestätigt werden.

Aufbau / Ausführung / Optionen

Rahmen aus Stahl oder Edelstahl; Frequenzumrichtersteuerung; Servoantrieb mit Sanftanlauf/-stopp; Infrarotsensor. Optional: Schließkantensicherung, Sichtfenster, Radar-/Induktionsschleifendetektor, Funkfernbedienung und Zugschalter.

Farben / Oberflächen / Zubehör

Grau, Blau, Rot, Gelb und Weiß. Sonderfarben auf Anfrage.

JE-1001 / TECHNISCHE AUSWAHL

PVC-Schnellrolltor

Technische Daten

Parameter	Auswahldaten
Öffnungs-/Schließgeschwindigkeit	0,8-1,5 m/s
Stromversorgung	220 V / 380 V wählbar
Maximale Abmessungen	5500 × 6500 mm
Steuerung	Frequenzumrichtersteuerung
Lebensdauer (Quellenangabe)	≥800.000 Zyklen
Windwiderstand (Quelleneinstufung)	Bis Stufe 6
Betriebshäufigkeit	≥500 Zyklen/Tag
Sicherheitsnorm	Technisch zu bestätigen

Die Quelle verweist auf relevante EN-Sicherheitsanforderungen, nennt jedoch keine Norm oder Bescheinigung. Konformität und Prüfgrundlage der Windeinstufung sind zu bestätigen.

Projektangaben für die Angebotserstellung

Öffnungsbreite/-höhe; Menge; Anwendung; Innen-/Außenbereich; Betriebshäufigkeit; Windverhältnisse; Stromversorgung; Öffnungs-/Schnittzeichnung; gewünschter Liefertermin. Temperatur- und Dichtheitsanforderungen ergänzen.

Projektunterstützung durch JBL Entrance

JBL Entrance koordiniert die Produkt- und Lieferantenauswahl, bestätigt Projektausführung und Prüfumfang und verfolgt Lieferung sowie gemeldete Probleme mit dem liefernden Hersteller.

JE-1002 / PRODUKTAUSWAHL

Industrie-Schnellfalttor

Einsatzbereiche / Typische Anwendungen

Große Öffnungen in Logistikanlagen, Industriehallen und Abfallbehandlungsbereichen.



Produktabbildung des Lieferanten. Die gezeigte Ausführung kann vom endgültigen Projekt abweichen.

Produktübersicht

Verstärkter, nach oben faltender PVC-Behang für große Öffnungen und windexponierte Anwendungen.

Wesentliche Vorteile

Für große Öffnungen; verstärkter Behang; beschwerte Bodendichtung; schnelles Öffnen begrenzt den Luftaustausch.

Aufbau / Ausführung / Optionen

Glasfaserverstärkter PVC-Behang; Verstärkungsprofile; Schwerlast-Stahlrahmen; Servoantrieb; HMI-Bedienung.
Optional: Sichtfenster, Radar, Funkfernbedienung und Zugschalter.

Farben / Oberflächen / Zubehör

Grau, Blau, Rot, Gelb und Weiß. Sonderfarben auf Anfrage.

JE-1002 / TECHNISCHE AUSWAHL

Industrie-Schnellfalttor

Technische Daten

Parameter	Auswahldaten
Öffnungs-/Schließgeschwindigkeit	0,6-1,5 m/s
Stromversorgung	220 V / 380 V wählbar
Maximale Abmessungen	15000 × 10000 mm
Steuerung	Frequenzumrichtersteuerung
Lebensdauer (Bezeichnung der Quelle)	≥100.000 Zyklen/Jahr
Windwiderstand (Quelleneinstufung)	Bis Stufe 10
Sicherheitsnorm	Technisch zu bestätigen

Die Quelle nennt EN-Sicherheitsanforderungen ohne Normnummer oder Bescheinigung. Konformität und Windprüfgrundlage sind zu bestätigen. Die jährliche Zyklenzahl ist als Lebensdauer bezeichnet; die Definition dieser Angabe ist zu bestätigen.

Projektangaben für die Angebotserstellung

Öffnungsbreite/-höhe; Menge; Anwendung; Innen-/Außenbereich; Betriebshäufigkeit; Windverhältnisse; Stromversorgung; Öffnungs-/Schnittzeichnung; gewünschter Liefertermin.

Projektunterstützung durch JBL Entrance

JBL Entrance koordiniert die Produkt- und Lieferantenauswahl, bestätigt Projektausführung und Prüfumfang und verfolgt Lieferung sowie gemeldete Probleme mit dem liefernden Hersteller.

JE-1003 / PRODUKTAUSWAHL

Schnelllauftor mit Reißverschlussführung

Einsatzbereiche / Typische Anwendungen

Lebensmittel-, Pharma- und Elektronikbereiche, saubere Umgebungen und häufige Logistikbewegungen.



Produktabbildung des Lieferanten. Die gezeigte Ausführung kann vom endgültigen Projekt abweichen.

Produktübersicht

Flexibler Behang mit Reißverschlussführung, der nach einem unbeabsichtigten Anprall wieder eingefädelt werden kann.

Wesentliche Vorteile

Selbstwiedereinfädelnde Behangführung; Dichtheit; schneller Betrieb; geringere Reibung an starren Führungen.

Aufbau / Ausführung / Optionen

Polyesterverstärkter PVC-Behang; Servoantrieb mit Sanftanlauf/-stopp; HMI-Steuerung; Infrarotsensor, Schließkantensicherung und flexibler Behang.

Farben / Oberflächen / Zubehör

Grau, Blau, Rot, Gelb und Weiß. Sonderfarben auf Anfrage.

JE-1003 / TECHNISCHE AUSWAHL

Schnellauftor mit Reißverschlussführung

Technische Daten

Parameter	Auswahldaten
Öffnungs-/Schließgeschwindigkeit	0,8-1,5 m/s
Stromversorgung	220 V / 380 V wählbar
Maximale Abmessungen	4000 × 4500 mm
Steuerung	Frequenzumrichtersteuerung
Lebensdauer (Quellenangabe)	≥800.000 Zyklen
Windwiderstand (Quelleneinstufung)	Bis Stufe 6
Sicherheitsnorm	Technisch zu bestätigen

Die Quelle verweist auf relevante EN-Sicherheitsanforderungen, nennt jedoch keine Norm oder Bescheinigung. Konformität und Prüfgrundlage der Windeinstufung sind zu bestätigen.

Projektangaben für die Angebotserstellung

Öffnungsbreite/-höhe; Menge; Anwendung; Innen-/Außenbereich; Betriebshäufigkeit; Windverhältnisse; Stromversorgung; Öffnungs-/Schnittzeichnung; gewünschter Liefertermin. Hygiene-, Druck- und Dichtheitsanforderungen ergänzen.

Projektunterstützung durch JBL Entrance

JBL Entrance koordiniert die Produkt- und Lieferantenauswahl, bestätigt Projektausführung und Prüfumfang und verfolgt Lieferung sowie gemeldete Probleme mit dem liefernden Hersteller.

JE-1005 / PRODUKTAUSWAHL

Industrie-Sektionaltor

Einsatzbereiche / Typische Anwendungen

Lagerhallen, Logistikzentren, Fabriken, Kühlräume und gewerbliche Garagen.



Produktabbildung des Lieferanten. Die gezeigte Ausführung kann vom endgültigen Projekt abweichen.

Produktübersicht

Waagerechte, gedämmte Sektionen laufen auf Schienen nach oben; die Führung richtet sich nach dem verfügbaren Bauraum.

Wesentliche Vorteile

Wärmedämmung; umlaufende Abdichtung; verstärkte Sektionen optional; verschiedene Beschlagarten.

Aufbau / Ausführung / Optionen

Sektionen mit Fingerklemmschutz; Verstärkungsprofile; EPDM-Dichtungen und pneumatische Schließkantensicherung. Normal-, Höher- und Vertikalführung sowie Niedrigsturz- und Dachfolgeführung.

Farben / Oberflächen / Zubehör

Unten: Oberflächenmuster für Stahl- und Aluminiumsektionen. Endgültiger Oberflächencode projektspezifisch.

Standardfarben für Aluminiumsektionen



Standardfarben für Stahlsektionen



JE-1005 / TECHNISCHE AUSWAHL

Industrie-Sektionaltor

Technische Daten

Parameter	Auswahldaten
Sektionsdicke	40 / 42 / 43 / 50 / 60 / 75 / 80 mm
Maßangaben für Verbundsektionen (Quelle)	43+60 / 43+95 / 50+120 mm
Sektionshöhenbereich	450-610 mm
Sektionsaufbau	Beidseitige Stahl-/Aluminiumdeckschalen mit PU-Schaumkern
PU-Schaumdichte	48 ± 3 kg/m³
Maximale Torfläche	Bis 100 m²
Maximale Breite, Normalführung	9,5 m
Maximale Breite, Vertikalführung	8,5 m
Größere Abmessungen	Projektspezifisch

Verbunddicken sind anhand einer Ausführungszeichnung zu bestätigen. Wärmedämmwerte und Windwiderstand sind nicht quantifiziert und müssen bestätigt werden.

Projektangaben für die Angebotserstellung

Öffnungsbreite/-höhe; Menge; Anwendung; Innen-/Außenbereich; Betriebshäufigkeit; Windverhältnisse; Stromversorgung; Öffnungs-/Schnittzeichnung; Liefertermin. Sturzhöhe, Dachneigung, Seitenfreiraum und Dämmungsanforderungen ergänzen.

Projektunterstützung durch JBL Entrance

JBL Entrance koordiniert die Produkt- und Lieferantenauswahl, bestätigt Projektausführung und Prüfumfang und verfolgt Lieferung sowie gemeldete Probleme mit dem liefernden Hersteller.

JE-1006 / PRODUKTAUSWAHL

Garagentor

Einsatzbereiche / Typische Anwendungen

Privatgaragen, Villen und kleinere Gewerbeobjekte.



Produktabbildung des Lieferanten. Die gezeigte Ausführung kann vom endgültigen Projekt abweichen.

Produktübersicht

Gedämmte Sektionen mit wählbaren Profilierungen, Oberflächen, Fenstern und Antriebssystemen.

Wesentliche Vorteile

Gedämmter Aufbau; Sektionen mit Fingerklemmschutz; architektonische Oberflächenvarianten.

Aufbau / Ausführung / Optionen

Profile: 1 obere Linie, Mittellinie, 3 T-Linien, 2 obere Linien, mittlere V-Linie, 3 V-Linien, 4 V-Linien, flach, glatt, Kassette und Feinsicken. Fenster optional. Die Quelle nennt App-Funktionen wie Urlaubsmodus, Störungsmeldungen, Fehlersuche, Wartungserinnerungen, Endlagen, Kopplung und Reversiereinstellung. Antriebskompatibilität bestätigen.

Farben / Oberflächen / Zubehör

Oberflächen: Orangenhaut, flach, Holzmaserung und Mikrosicken. Farbmuster für Stahl/Aluminium.

Standardfarben für Aluminiumsektionen



Standardfarben für Stahlsektionen



JE-1006 / TECHNISCHE AUSWAHL

Garagentor

Technische Daten

Parameter	Auswahldaten
Sektionsdicke	40 / 42 / 43 / 50 / 60 / 75 / 80 mm
Maßangaben für Verbundsektionen (Quelle)	43+60 / 43+95 / 50+120 mm
Sektionshöhenbereich	450-610 mm
Sektionsaufbau	Beidseitige Stahl-/Aluminiumdeckschalen mit PU-Schaumkern
PU-Schaumdichte	48 ± 3 kg/m³
Deckbeschichtung	PE 30 µm
Größere Abmessungen	Projektspezifisch
Fenster	Dekor- und Sichtfensteroptionen
Antriebsausführung	Projektspezifisch
Maximale Torfläche (Quelle)	Bis 100 m²; Anwendbarkeit auf die Ausführung zu bestätigen

Die Bildtabelle der Quelle nennt bis 100 m² Torfläche. Anwendbarkeit auf private Garagentore und Angaben zu Verbundsektionen sind zu bestätigen.

Projektangaben für die Angebotserstellung

Öffnungsmaße; Menge; Sturz-/Seitenfreiraum; Sektionsprofil; Dämmung; Fensteranordnung; Antriebsmodell; Stromversorgung; Zeichnung; Liefertermin.

Projektunterstützung durch JBL Entrance

JBL Entrance koordiniert die Produkt- und Lieferantenauswahl, bestätigt Projektausführung und Prüfumfang und verfolgt Lieferung sowie gemeldete Probleme mit dem liefernden Hersteller.

JE-1007 / PRODUKTAUSWAHL

Aluminium-Glas-Garagentor

Einsatzbereiche / Typische Anwendungen

Privatgaragen, Villen, Ausstellungsräume und gewerbliche Präsentationsflächen.



Produktabbildung des Lieferanten. Die gezeigte Ausführung kann vom endgültigen Projekt abweichen.

Produktübersicht

Aluminiumprofile und Glassektionen verbinden Tageslichteinfall mit einem Sektionaltorsystem.

Wesentliche Vorteile

Tageslicht; gerahmte oder rahmenlose Optik; Glas- und Führungsvarianten.

Aufbau / Ausführung / Optionen

Gerahmte 40-mm-Sektionen mit Fingerklemmschutz oder rahmenloses 60-mm-Profilsystem. Verstärkungen und gewerbliche Beschläge. Normal-, Höher- oder Vertikalführung. Für rahmenlose Tore empfiehlt sich getöntes/farbiges Glas, um Klebstoff und rückseitigen Aufbau zu verdecken.

Farben / Oberflächen / Zubehör

Rahmen: Silbergrau, Weiß oder Schwarz. Glas: klar, extra klar, Grau, Kristallgrau, Blau, Schwarz und Sonderfarben.

JE-1007 / TECHNISCHE AUSWAHL

Aluminium-Glas-Garagentor

Technische Daten

Parameter	Auswahldaten
Glasart	Einfachglas oder Zweifach-Isolierglas
Einfachglas	5 mm
Isolierglas	5+12A+5 mm
Gerahmter Aufbau	40-mm-Sektion mit Fingerklemmschutz
Rahmenloser Aufbau	60-mm-Aluminiumprofil
Richtbreite bei Einfachglas	Bis etwa 8 m, ausführungsspezifisch zu bestätigen
Größere Abmessungen	Projektspezifisch

Glassicherheit, Bemessungslasten und Freigabe der Richtbreite sind zu bestätigen.

Projektangaben für die Angebotserstellung

Öffnungsmaße; Menge; Anwendung; gerahmt/rahmenlos; Glasaufbau; Tönung; Wind-/Bemessungslast; Führung; Zeichnung; Liefertermin.

Projektunterstützung durch JBL Entrance

JBL Entrance koordiniert die Produkt- und Lieferantenauswahl, bestätigt Projektausführung und Prüfumfang und verfolgt Lieferung sowie gemeldete Probleme mit dem liefernden Hersteller.

JE-1008 / PRODUKTAUSWAHL

Aluminium-Gittertor

Einsatzbereiche / Typische Anwendungen

Hochwertige Garagen, Gebäudefassaden und moderne Gewerberäume.



Produktabbildung des Lieferanten. Die gezeigte Ausführung kann vom endgültigen Projekt abweichen.

Produktübersicht

Lineares Aluminiumgitter auf Torsektionen oder einem eigenständigen rückseitigen Rahmen.

Wesentliche Vorteile

Fassadenabstimmung; verschiedene Profilmuster; Hand- oder Motorbetrieb.

Aufbau / Ausführung / Optionen

Aufgesetzte Rechteckprofile auf Sektionen oder Rahmenkonstruktion mit fingersicheren Verbindungen. Über 5 m Breite werden verstärkte Sektionen empfohlen. CAD-Muster verfügbar.

Farben / Oberflächen / Zubehör

Schwarz, Dunkelgrau, Silbergrau oder Holzdekor. RAL-/Sonderfarben. Pulverbeschichtung für außen.

JE-1008 / TECHNISCHE AUSWAHL

Aluminium-Gittertor

Technische Daten

Parameter	Auswahldaten
Bauart	Aufgesetzt / Rahmenbauart
Gitterdicke	0,8-1,5 mm, anpassbar
Geeignete Sektionsdicke	40-80 mm, aufgesetzte Bauart
Profildesign	Rechteckprofile / spezielle CAD-Muster
Betrieb	Manuell / motorisch
Breitenempfehlung	≤5 m: Standardsektionen
>5 m: verstärkte Sektionen empfohlen	
Oberfläche	Pulverbeschichtung für den Außenbereich

Endgültige Statik und Verstärkung hängen von Öffnung und Windverhältnissen ab.

Projektangaben für die Angebotserstellung

Öffnungsmaße; Menge; Anwendung; Ansicht/CAD-Muster; Sektion/Rahmen; Windverhältnisse; Oberfläche; Hand-/Motorbetrieb; Liefertermin.

Projektunterstützung durch JBL Entrance

JBL Entrance koordiniert die Produkt- und Lieferantenauswahl, bestätigt Projektausführung und Prüfumfang und verfolgt Lieferung sowie gemeldete Probleme mit dem liefernden Hersteller.

JE-1009 / PRODUKTAUSWAHL

Torantriebe und Motorlösungen

Einsatzbereiche / Typische Anwendungen

Antriebsauswahl für Garagen- und Industrie-Sektionaltore.



Produktabbildung des Lieferanten. Die gezeigte Ausführung kann vom endgültigen Projekt abweichen.

Produktübersicht

JE-Garagentorantriebe und Industrierwellenantriebe. Alle drei ursprünglichen Antriebsreihen stehen separat zur Auswahl.

Wesentliche Vorteile

Verschiedene Kraft-/Drehmomentbereiche; wählbare Stromversorgung; manuelle Entriegelung bei JE-1109 bis JE-1111.

Aufbau / Ausführung / Optionen

Kraft bzw. Drehmoment auf tatsächliche Tormasse, Gewichtsausgleich, Abmessungen und Betriebsart abstimmen. Steuerung, Sicherheitszubehör und Funkanforderungen bestätigen.

Farben / Oberflächen / Zubehör

Produktabbildungen der Garagen- und Industrietorantriebe bleiben enthalten.



JE-1009 / TECHNISCHE AUSWAHL

Torantriebe und Motorlösungen

Garagentorantriebe

Parameter	JE-1101 bis JE-1104	JE-1105 bis JE-1108
Modelle	JE-1101 / JE-1102 / JE-1103 / JE-1104	JE-1105 / JE-1106 / JE-1107 / JE-1108
Eingangsspannung	110-120 VAC / 230-240 VAC, 50/60 Hz	110-120 VAC / 230-240 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	200 / 235 / 245 / 260 W	220 / 230 / 320 / 420 W
Standby-Leistung	<0,5 W	<0,5 W
Maximale Zugkraft	600 / 800 / 1000 / 1200 N	600 / 800 / 1000 / 1200 N
Öffnungsgeschwindigkeit	160 mm/s	250 mm/s
Beleuchtung	LED	LED
Funkfrequenz	433,92 MHz	433,92 MHz
Betriebstemperatur	-20 bis +40 °C	-20 bis +55 °C
Torfläche	10 / 12 / 14 / 16 m²	10 / 12 / 14 / 16 m²

Werte entsprechen der Modellreihenfolge innerhalb jeder Reihe. Antrieb auf Tormasse, Gewichtsausgleich und Betriebsart abstimmen.

JE-1009 / TECHNISCHE AUSWAHL

Torantriebe und Motorlösungen

Industrietorantriebe

Parameter	Auswahldaten
Modelle	JE-1109 / JE-1110 / JE-1111
Spannung	1N~220-240 VAC 50/60 Hz / 1N~110-120 VAC 50/60 Hz
Motorleistung	400 / 750 / 1000 W
Nennabtriebsdrehmoment	60 / 100 / 120 Nm
Maximales Abtriebsdrehmoment	80 / 120 / 140 Nm
Drehzahl	5-50 RPM
Hohlwellendurchmesser	25,44 / 31,75 mm
Schalzhäufigkeit	60 Zyklen/h
Schutzart	IP54 (IP65 verfügbar)
Endlagen-/LaufEinstellung	Absolutwertgeber
Notentriegelung	Handkettenbetätigung
Maximale Torfläche	25 / 49 / 60 m²

Die JE-Garagentorantriebstabellen wurden aus eingebetteten Bildern visuell abgelesen. Modell-/Leistungszuordnung, Kompatibilität und lokale Funkanforderungen sind zu bestätigen.

Projektangaben für die Angebotserstellung

Torart, Breite/Höhe, Masse und Gewichtsausgleich; Menge; Wellen-/Schienendetails; Betriebszyklen; Stromversorgung; Steuerung; Sicherheitseinrichtungen; Zeichnung; Liefertermin.

Projektunterstützung durch JBL Entrance

JBL Entrance koordiniert die Produkt- und Lieferantenauswahl, bestätigt Projektausführung und Prüfumfang und verfolgt Lieferung sowie gemeldete Probleme mit dem liefernden Hersteller.

JE-1010 / PRODUKTAUSWAHL

Beschlagsätze für Garagentore

Einsatzbereiche / Typische Anwendungen

Beschlagauswahl für Garagentore mit 16 ft. × 7 ft. und 8 ft. × 7 ft.



Produktabbildung des Lieferanten. Die gezeigte Ausführung kann vom endgültigen Projekt abweichen.

Produktübersicht

Zwei getrennte Beschlagsätze: JE-1201 (16 ft. × 7 ft.) und JE-1202 (8 ft. × 7 ft.). Bauteilmengen und Befestigungsmittel bleiben einzeln aufgeführt.

Wesentliche Vorteile

Abgestimmte Stückliste; eindeutige Mengen für Einkauf und Prüfung.

Aufbau / Ausführung / Optionen

Vor Bestellung Tormasse, Schienenanordnung, Scharnierausführung und Feder-/Wellenschnittstellen bestätigen. Federn und Kompatibilität sind projektspezifisch.

Farben / Oberflächen / Zubehör

Quellenabbildungen zeigen die einzelnen Sätze. Beschichtungs-/Materialoptionen sind zu bestätigen.



JE-1010 / TECHNISCHE AUSWAHL

Beschlagsätze für Garagentore

Satzkomponenten

Bauteil	JE-1201 / 16 ft. × 7 ft.	JE-1202 / 8 ft. × 7 ft.
Nylonlaufrollen mit 11-Kugel-Lager	10	5
Scharniere Nr. 1 (14 Gauge)	11	11
Scharniere Nr. 2 (14 Gauge)	2	2
Scharniere Nr. 3 (14 Gauge)	2	2
Obere Rollenhalter	2	2
Untere Halter	2	2
Zargenwinkel Nr. 5	2	2
Zargenwinkel Nr. 6	2	2
Flaggenwinkel	2	2
Endlagerplatten	2	2
Mittlere Stützkonsole	1	1
Kunststoff-Mittellager	1	1
Seiltrommeln	2	2
8-ft.-Hubseile	2	2
Hubgriffe	2	2

Bauteilmengen sind für beide Satzgrößen separat angegeben. Befestigungsmittel und Angebotsangaben folgen auf der nächsten Seite.

JE-1010 / TECHNISCHE AUSWAHL

Beschlagsätze für Garagentore

Enthaltene Befestigungsmittel

Befestigungsmittel	Menge je Satz
Blechschrauben (7/16 in. - 20 TPI × 1 in.)	90
Sechskant-Holzschrauben (7/16 in. × 2 in.)	20
Schlossschrauben (1/4 in. - 20 TPI × 5/8 in.)	16
Sechskantschrauben und Muttern (5/16 in. × 1 in., Schlüsselweite 7/16 in.)	12
Schlossschrauben und Muttern (3/8 in. - 16 TPI × 1 in.)	6
Sechskant-Holzschrauben (7/16 in. × 2,5 in.)	4
Sechskantschrauben und Muttern (3/8 in. × 1,5 in., Schlüsselweite 9/16 in.)	2

Die Quelle nennt 5 Rollen für den 8-ft.-Satz und gleiche Befestigungsmengen für beide Sätze. Stückliste und Gewindebezeichnungen vor dem Einkauf bestätigen.

Projektangaben für die Angebotserstellung

Satzgröße; Tormasse; Menge; Schienen-/Wellenzeichnungen; Material-/Beschichtungsanforderungen; enthaltene/ausgeschlossene Bauteile; Liefertermin.

Projektunterstützung durch JBL Entrance

JBL Entrance koordiniert die Produkt- und Lieferantenauswahl, bestätigt Projektausführung und Prüfumfang und verfolgt Lieferung sowie gemeldete Probleme mit dem liefernden Hersteller.

Wie JBL Entrance Ihr Projekt steuert

Ein koordinierter Ablauf von den Anforderungen bis zur Lieferung und Problemnachverfolgung.

Anforderung → Produktauswahl → Lieferantenauswahl → Technische Bestätigung → Produktion → Qualitätsprüfung → Export → Lieferung → Kundendienst

Projektinformationen nach Erforderlichkeit

Die für den definierten Leistungsumfang jedes Lieferanten erforderlichen Informationen teilen.

Qualifizierte Lieferanten und technische Bestätigung

Lieferanten dem Produkt zuordnen; Zeichnungen, Ausführung und Abnahmeanforderungen vor Produktionsbeginn beim liefernden Hersteller bestätigen.

Qualitätsprüfung vor Versand

Prüfumfang anhand des Auftrags und der technischen Anforderungen bestätigen. Projektspezifische Prüfunterlagen und Freigabekriterien werden auftragsbezogen vereinbart.

Problem- / NCR- / CAPA-Nachverfolgung

JBL Entrance koordiniert gemeldete Qualitäts- oder Lieferprobleme mit dem Lieferanten, verfolgt Nichtkonformitätsberichte (NCR) sowie Korrektur-/Vorbeugungsmaßnahmen (CAPA) und informiert den Kunden. Garantie, Reaktionszeiten und Abhilfen sind projektspezifisch.

Auswahldaten sind für die endgültige Ausführung zu bestätigen. Als zu bestätigen markierte Punkte bleiben bis zur technischen Klärung offen.

PROJEKTANFRAGE

STARTEN SIE IHR PROJEKT



Senden Sie Ihre Anforderungen und Zeichnungen
für die Produktauswahl.

Angabe	Ihr Projekt
Unternehmen	
Land	
Produkt	
Projekt / Anwendung	
Abmessungen	
Menge	
Technische Anforderung	
Zeichnung	
Gewünschter Liefertermin	

JBL Entrancewww.jblentrance.com

Technisch gesteuerte Projektlösungen
für Tor- und Eingangssysteme

INTEGRIERT · GESTEUERT · GELIEFERT